Код заказа

PV7–	/	R		01		A	–	*

Серия изделия
BG 06 **= 1X**
(Серия изделия с 10 по 19)
BG 20 **= 2X**
(с 10 по 19; с 20 по 29: Неизменные установочные и присоединительные размеры)

Типоразмер BG	Типоразмер NG	
06	10 см³	**= 06–10**
06	14 см³	**= 06–14**
20	20 см³	**= 20–20**
20	25 см³	**= 20–25**

Направление вращения
Вправо **= R**
(если смотреть на приводной вал)

Выходной конец вала
Цилиндрический выходной конец вала **= A**
Цилиндрический выходной конец вала с ведомым валом **= E**

Присоединения трубопровода
Всасывающий канал и канал нагнетания **= 01**
Трубная резьба в соответствии с ISO 228/1

Дополнительная информация в форме открытого текста

Диапазон давлений при нулевом положении [2]

V7/06-10
05 = от 25 до 50 бар
10 = от 50 до 100 бар

V7/06-14
04 = от 15 до 40 бар
07 = от 40 до 70 бар

V7/20
05 = от 25 до 50 бар
10 = от 50 до 100 бар

Устройство для установки и регулирования
0 = установочный винт (стандарт)
3 = [1] запираемая на ключ вращающаяся рукоятка и шкала (у BG 6)
3 = регулятор с замком (у BG 20)

A = прямого действия

Уплотнения
M = уплотнения из NBR, пригодные для минерального масла HLP согласно DIN 51524
K = радиальное уплотнение из FKM (остальные уплотнения из NBR), пригодные для рабочих жидкостей HETG и HEES согласно VDMA 24 SW

Примеры заказа: PV7-1X/06-10RA01MA0-10
PV7-2X/20-25RA01MA0-05

Насос со специфической клиентской настройкой:
PV7-2X/20-25RA01MA0-10
Данные в форме открытого текста: $q_{V\ макс}$ **= 20 л/мин;** $p_{нул.положение}$ **= 70 бар**
Насос настраивается на желаемые значения. Оптимальный уровень шума при работе устанавливается при желаемом давлении нулевого положения. Если настройки не указываются в форме открытого текста, то настраиваются максимальные значения расхода, а уровень шума при работе оптимизируется при максимальном давлении нулевого положения.

[1] Н-ключ с № материала **R900008158** включен в комплект поставки.

[2] В состоянии поставки давление нулевого положения установлено на минимальное значение!

Прочие предпочтительные типы и стандартные агрегаты указаны в EPS (стандартных прейскурантах).

Предпочтительные типы (поставляются в короткий срок)

Тип	№ материала
PV7-1X/06-10RA01MA0-05	R900561857
PV7-1X/06-10RA01MA0-10	R900563233
PV7-1X/06-14RA01MA0-04	R900919235
PV7-1X/06-14RA01MA0-07	R900919237

Тип	№ материала
PV7-2X/20-20RA01MA0-05	R900950952
PV7-2X/20-20RA01MA0-10	R900950953
PV7-2X/20-25RA01MA0-05	R900950954
PV7-2X/20-25RA01MA0-10	R900950955

Условное обозначение